

## Delta – Foxx



**Membrana de SubTelha permeável ao vapor. Desenvolvida através da mais recente tecnologia disponível no mercado dos materiais para a Construção Civil. Admite todo o tipo de telhas cerâmicas ou de betão.**

**Membrana robusta. Resistente a pressões. Permeável ao vapor. A Solução para proteção definitiva contra as infiltrações de água.**

Membrana composta por 2 camadas. Fabricada em PES de elevada resistência e com sistema de difusão e dispersão de água. Material impermeável à água em estado líquido.

Peso: aprox. 270g/m<sup>2</sup>

Peso rolo: aprox. 16Kg

Valor Sd: aprox. 0,02m

Dimensão do rolo: 1,5x1,50m

Resistência á tensão: aprox. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)

Estabilidade térmica: -40°C até 80°C

Impermeabilidade: Impermeável W 1 (EN 13859-1+2)

Resistência ao fogo: Classe E (EN 13501-1)

**LAYEROOF Portugal**

telef.: +351 925073822 | e-mail: [geral@layeroof.com](mailto:geral@layeroof.com)  
[www.layeroof.com](http://www.layeroof.com) | [www.doerken.com/bvf-en](http://www.doerken.com/bvf-en)